

2026 OUTLANDER X MR 1000R



Loft Green Satin

HÖHEPUNKTE

- CVT-/Motor-Einlass und -Auslass mit Schnorchel
- Versetzter Kühler
- Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 cm³
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- Visco-4Lok† Frontdifferenzial
- SHOWA Gasdruckstoßdämpfer
- Spezielle 30"-Schlammreifen XPS Swamp King XL
- 14"-Aluminiumfelgen
- 4-Scheiben-Bremssystem
- Seilwinde (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
- 7,6" breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz, versetzter Schlamm-Rammschutz vorne mit Seilwindenhalterung, Rammschutz hinten
- Aluminium-Fußrasten
- Telefonfach und USB-Ladegerät
- Sitz in Sonderausführung

Leistungsmerkmale:

- Spezifische CVT-Kalibrierung
- Aluminiumlenker mit J-Haken und Schlammgurt

Ästhetische Merkmale:

- LED-Signaturleuchten
- Color-in-Option oder exklusive Lackierung (Hyper Silver und Legion Red)

| MOTOR | 1000R |
|------------------|---|
| Motortyp | 101 PS / 94 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, mit strategisch positionierter Motoransaugung Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 cm ³ |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT mit pDrive Primärkupplung und strategisch positionierter Luftansaugung und Entlüftung Besonders niedrige L / H / N / R / P |
| Antriebsstrang | Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial |
| Fahrasistenz | Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) |
| Servolenkung | Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) |

| AUFHÄNGUNG | |
|---------------------|--|
| Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker 19 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben |
| Hinterradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker 25,9 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben |

| REIFEN / FELGEN | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Vorder- und Hinterreifen | XPS Swamp King XL 30" x 9"/10" x 14" |
| Felgen | 14"-Aluminiumfelgen |

| BREMSEN | |
|---------|---|
| Vorne | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben |
| Hinten | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben |

| ABMESSUNGEN / LASTEN | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Geschätztes Trockengewicht * | Entf. |
| L x B x H | 242,9 x 126,2 x 137,6 cm |
| Radstand | 134,2 cm |
| Bodenfreiheit | 33 cm |
| Sitzhöhe | 96 cm |
| Trägerkapazität | Vorne: Entf. / Hinten: 109 kg |
| Stauraum | 3,8 l |
| Anhängelast | 830 kg |
| Tankgröße | 19,5 l |

| AUSSTATTUNGSMERKMALE | |
|--------------------------|---|
| Anzeiginstrument | 7,6" breite Digitalanzeige |
| Magnetzündler | 650-W |
| Instrumente | Telefonfach & USB-C-Ladegerät |
| Zündung | Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitsystem (D.E.S.S.™) mit Sicherheitsleine |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur |
| Winde | Am Rammschutz montierte Seilwinde (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil |
| Sitz | Sitz in Sonderausführung (Farbe, Ziernähte und Material) |
| Lenker | Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil mit J-Haken, Schlamm-Haltegriff, Schlammgurt und 1"-Höhenverstellung |
| Schutz | Durchgehender Unterbodenschutz, SCHLAMM-Rammschutz vorne mit Seilwindenhalterung, Verstärkter Rammschutz hinten, Aluminium-Fußrasten (Fahrer-Fußstütze) |
| Art der Anhängerkupplung | 2"-Kupplungsadapter |

| GEWÄHRLEISTUNG | |
|----------------|--------------------------------------|
| Werksgarantie | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN

