2026 MAVERICK R X RS 999T DCT SAS

Dusty Navy & Legion Red

HÖHEPUNKTE

- Smart-Shox Technologie mit Live Valve Gen 3
- 195,6 cm breite Vierlenker-Aufhängung mit Längslenker mit hohem, hochbelastbarem Achsschenkel aus Aluminium
- Smart-Lok™* Frontdifferenzial
- FOX† 3.0 PODIUM RC2† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass, Dual-Speed-Druckstufen- und Zugstufeneinstellung
- 10,25“-Touchscreen-Display
- 32“-Reifen ITP XNR Tenacity
- 16“-Beadlock-Flowforming-Felgen
- Front- und Heckkamera
- Teleskop-Lenkrad mit Infotainment-Bedienelementen
- Hartschalen-Komplettdach
- Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz
- Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern
- Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer
- Can-Am LED-Signatur
- Mittelablage im Armaturenbrett mit Handyhalterung
- Grafikelemente/Sitze des X-Pakets
- 1700 W-Magnetzünder
- Hupe mit Carling Schaltwippe
- Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste

MOTOR	999T DCT
Motortyp	240 PS, Rotax 999T DCT Motor, 999 ccm-Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Ladeluftkühler und Hochleistungs-Luftfilter
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Rotax DCT, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit hohem und niedrigem Übersetzungsbereich
Antriebsstrang	Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok-Technologie mit echtem 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) der 2. Generation für hohe Drehmomente

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Hoher, hochbelastbar geschmiedeter Aluminium-Achsschenkel – Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 63,5 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 2.5 PODIUM† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox**-Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe)
Hinterradaufhängung	4-Lenker-Längslenker mit hohem, hochbelastbar geschmiedeten Aluminium-Achsschenkel / 66 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 3.0 PODIUM† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox**-Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe)

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	ITP XNR Tenacity 32“ x 10“ x 16”
Felgen	16“-Flowforming-Aluminiumfelgen mit Beadlock

BREMSEN	
Vorne	Hydraulischer 32 mm-Dreikolbensattel mit 265 mm-Scheibe
Hinten	Hydraulischer 30 mm-Zweikolbensattel mit 255 mm-Scheibe

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Käfig	Hochfeste Stahlrohre und Stanzteile (Dualphasenstahl)
Geschätztes Trockengewicht *	1.020 kg
L x B x H	355,6 x 198,5 x 181,5 cm
Radstand	274,3 cm
Bodenfreiheit	43,2 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	90 kg
Stauraum	Insgesamt: 8,1 l
Tankgröße	50 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	4,5“ (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25“-Touchscreen-Display
Magnetzünder	1700 W
Instrumente	USB A (2 Ladebuchsen & 1 Kommunikationsbuchse) Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Beleuchtung	Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer Can-Am LED-Signatur
Winde	Für Seilwinde vorgerüsteter Rammschutz (Seilwinde mit 2.041 kg Zugkraft nicht installiert)
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
Schutz	Hartschalen-Komplettdach Premium-Halbtüren Prallschutz unten vorne Befestigungspunkt vorne/hinten Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

can-am

A BRP BRAND

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. ‡Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. †Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.